

**FICHE TECHNIQUE CLIQ 42 JOINTE DOSEUR 30 ML****PRODUIT :**

<b>Appellation :</b>	Cliq 42 jointé doseur 30ml	<b>Code article :</b>	FBOQ06J04D1-XXX
<b>Plan commercial :</b>	3339		
<b>Plan col :</b>	Col / CL42		
<b>Matière bouchon:</b>	PP		
<b>Matière tube:</b>	PP		
<b>Colorant :</b>	En fonction de la couleur demandée		
<b>Joints :</b>	PE		
<b>Poids :</b>	9,5g		

**OPTIONS :**

Possibilité de réaliser un retraitement permettant d'obturer le doseur avec un opercule diamètre 30

**CONDITIONS DE POSE :**

<b>Par enfoncement :</b>	Non	<b>Par vissage :</b>	Oui
<b>Prise à la volée :</b>	Oui	<b>Prise par transfert :</b>	Oui
<b>Couple de serrage</b>	2,5 +/- 0.5 N.m		

**EMBALLAGE :**

<b>Dimensions des cartons :</b>	590x390x420	<b>Nbr de pièces par cartons :</b>	700
<b>Dimensions des palettes :</b>	1000x1200	<b>Nbr de cartons par palette :</b>	25
<b>Quantité de pièces palette :</b>	17500		
<b>Identification :</b>	Etiquette sur chaque carton avec N° d'OF pour tracabilité		

**STOCKAGE :**

**Condition de stockage :** +5° C à +35 °C sous local protégé

**Avant utilisation :** Conserver à température ambiante (18-25°C) pendant 24 heures avant utilisation

**Durée de vie du produit avant utilisation :** 12 mois

h	Modification du code article	28/10/2024
G	Rajout condition de stockage	22/07/2020
F	Mise à jour poids et couple de serrage	07/03/2012
Indice	Modification	Date
Rédacteur : J VESCOVI	Vérificateur : H. ARGOUD 	Page 1 sur 1
Date + Visa : 10/12/2006 	Date + Visa : 28/10/2024	

**FICHE TECHNIQUE CLIQ 42 JOINTE DOSEUR 50 ML**

**PRODUIT :**

<b>Appellation :</b>	Cliq 42 jointé doseur 50ml	<b>Code article :</b>	FBOQ06J04D2-XXX
<b>Plan commercial :</b>	FBOQ06J04D2-XXX		
<b>Plan col :</b>	Col / CL42		
<b>Matière bouchon:</b>	PP		
<b>Matière tube:</b>	PP		
<b>Colorant :</b>	En fonction de la couleur demandée		
<b>Joints :</b>	PE		
<b>Poids :</b>	12g ±0.5		

**OPTIONS :**

Possibilité de réaliser un retrait permettant d'obturer le doseur avec un opercule diamètre 30

**CONDITIONS DE POSE :**

<b>Par enfoncement :</b>	Non	<b>Par vissage :</b>	Oui
<b>Prise à la volée :</b>	Oui	<b>Prise par transfert :</b>	Oui
<b>Couple de serrage</b>	2.5 +/-0.5 mN		

**EMBALLAGE :**

<b>Dimensions des cartons :</b>	590x390x420	<b>Nbre de pièces par cartons :</b>	500
<b>Dimensions des palettes :</b>	1000x1200	<b>Nbre de cartons par palette :</b>	25
<b>Quantité de pièces palette :</b>	12500		
<b>Identification :</b>	Etiquette sur chaque carton avec N° d'OF pour tracabilité		

**STOCKAGE :**

**Condition de stockage :** +5° C à +35 °C sous local protégé

**Avant utilisation :** Conserver à température ambiante (18-25°C) pendant 24 heures avant utilisation

**Durée de vie du produit avant utilisation :** 12 mois

I	Mise à jour des conditions de stockage	26/06/2020
Indice	Modification	Date
Rédacteur : J Vescovi	Vérificateur : Y Némoz	Page 1 sur 1
Date + Visa : 10/12/06	Date + Visa : 10/12/06	