

**FICHE TECHNIQUE CLIQ 42 JOINTE**

**PRODUIT :**

<b>Appellation :</b>	Cliq 42 jointé	<b>Code article :</b>	FBOQ06J..-XXX FBOQ07J..-XXX
<b>Plan commercial :</b>	FBOQ06J01-XXX-C / FBOQ06J05-XXX-C / FBOQ06J09-XXX-C / FBOQ06J06-XXX-C / FBOQ06J19-XXX-C		
<b>Plan col :</b>	Col / CL42		
<b>Matière :</b>	PP		
<b>Colorant :</b>	En fonction de la couleur demandée		
<b>Joints / insert :</b>	PE, PET, dégazeur à membrane, thermoscellable, thermoscellable poudreux		
<b>Poids :</b>	6g ±0.5		

**CONDITIONS DE POSE :**

<b>Par enfoncement :</b>	Non	<b>Par vissage :</b>	Oui
<b>Prise à la volée :</b>	Oui	<b>Prise par transfert :</b>	Oui
<b>Couple de serrage</b>	2.5 +/-0.5 mN		

**EMBALLAGE :**

<b>Dimensions des cartons :</b>	590x390x420	<b>Nbre de pièces par cartons :</b>	1600
<b>Dimensions des palettes :</b>	1000x1200	<b>Nbre de cartons par palette :</b>	25
<b>Quantité de pièces palette :</b>	40 000		
<b>Identification :</b>	Etiquette sur chaque carton avec N° d'OF pour traçabilité		

**STOCKAGE :**

<b>Condition de stockage :</b>	+5° C à +35 °C sous local protégé		
<b>Avant utilisation :</b>	Conserver à température ambiante (18-25°C) pendant 24 heures avant utilisation		
<b>Durée de vie du produit avant utilisation :</b>	12 mois		

L	Mise à jour réfs. Plans commerciaux (1 plan par joint)	04/11/2024
K	Suppression référence en PEHD	12/12/2023
Indice	Modification	Date
Rédacteur : J. VESCOVI	Vérificateur : H. ARGOUD	Page 1 sur 1
Date + Visa : 10/12/06	Date + Visa : 12/12/23	