

**FICHE TECHIQUE CRC 42 JOINTE POLYPROPYLENE**

**PRODUIT :**

<b>Appellation :</b>	Crc 42 sécurité enfant jointé	<b>Code article :</b>	FBOC01J..-XXX-XXX FBOC02J..-XXX-XXX
<b>Plan commercial :</b>	FBOC01J01-XXX-XXX		
<b>Plan col :</b>	Col/ CL42		
<b>Matière bouchon extérieur :</b>	PP		
<b>Matière bouchon intérieur :</b>	PP / PEHD		
<b>Colorant :</b>	En fonction de la couleur demandée		
<b>Joints / insert:</b>	PE, PET, dégazeur à membrane, thermoscellable, thermoscellable poudreux		
<b>Poids :</b>	11,5g		

**CONDITIONS DE POSE :**

<b>Par enfoncement :</b>	Non	<b>Par vissage :</b>	Oui
<b>Prise à la volée :</b>	Oui	<b>Prise par transfert :</b>	Oui
<b>Couple de serrage</b>	3 ± 0,5 mN		

**EMBALLAGE :**

<b>Dimensions des cartons :</b>	590x390x420	<b>Nbre de pièces par cartons :</b>	1200
<b>Dimensions des palettes :</b>	1000x1200	<b>Nbre de cartons par palette :</b>	20
<b>Quantité de pièces palette :</b>	24000		
<b>Identification :</b>	Etiquette sur chaque carton avec N° d'OF pour tracabilité		

**STOCKAGE :**

<b>Condition de stockage :</b>	+5° C à +35 °C sous local protégé
<b>Avant utilisation :</b>	Conserver à température ambiante (18-25°C) pendant 24 heures avant utilisation
<b>Durée de vie du produit avant utilisation :</b>	12 mois

J	Rajout référence correspondante à matière PEHD sur intérieur + MAJ nom du plan commercial	25/10/2024
I	Rajout matière PEHD sur intérieur	09/11/2022
H	Mise à jour des conditions de stokage	12/06/2020
Indice	Modification	Date
Rédacteur : J Vescovi	Vérificateur : H. Argoud	Page 1 sur 1
Date + Visa : 10/12/06	Date + Visa : 25/10/24	